

MODENA



| | | |
|--|---|---|
| Zusammensetzung <i>composition</i> 100% Polyester | Oberfläche <i>surface</i> 100% Polyester | Grundgewebe <i>base material</i> 100% Polyester |
| Rollenlänge <i>roll length</i> 30 m | Breite <i>width</i> 142 cm +/- 2 cm | Nutzbreite <i>usable width</i> 140 cm +/- 2 cm |
| Gewicht / m2 <i>weight / m2</i> 560 g +/- 5% | Scheuerfestigkeit <i>abrasion resistance</i> DIN EN ISO 12947-1+2 >100.000 T Kategorie / category A | Pilling DIN EN ISO 12945-2 (2000 T) 4 – 5 Kategorie / category A |
| Zugfestigkeit <i>tensile strength</i> DIN EN ISO 13934-1 Kette / warp 835 (47,7) Schuss / werft 896 (55,6) Kategorie / category A / A | Weiterreißfestigkeit <i>tear growth resistance</i> DIN EN ISO 13937-3 N Kette / warp 132,5 Schuss / werft 146,6 Kategorie / category A / A | Nahtschiebewiderstand <i>resistance to seam slippage</i> DIN EN ISO 13936-2, 180 N Kette / warp 1,0 mm Schuss / werft 1,0 mm Kategorie / category A / A |
| Reibheit trocken <i>fastness to rubbing dry</i> DIN EN ISO 105-X12 helle Farben / bright colors 4-5 dunkle Farben / dark colors 4-5 Kategorie / category A / A | Reibheit nass <i>fastness to rubbing wet</i> DIN EN ISO 105-X12 helle Farben / bright colors 4 - 5 Dunkle Farben / dark colors 4 - 5 Kategorie / category A / A | Lichtechtheit <i>fastness to light</i> DIN EN ISO B 02 >5 Kategorie / category A |

Artikelpass gemäss DIN EN 14465: 2006 / Item specification according to DIN EN 14465: 2006

Sämtliche Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich die Ergebnisse als mittlere indikative Werte. / All results were gathered from differenz samples and represent average indivative values.

