

VARESE




Zusammensetzung <i>composition</i> 99% Polyester 1% Polyamid / <i>polyamide</i>	Oberfläche <i>surface</i> 92% Polyester 8% Polyamid / <i>polyamide</i>	Grundgewebe <i>base material</i> 100% Polyester
Rollenlänge <i>roll length</i> 40 m	Breite <i>width</i> 142 cm +/- 2 cm	Nutzbreite <i>usable width</i> 140 cm +/- 2 cm
Gewicht / m2 <i>weight / m2</i> 350 g +/- 5%	Scheuerfestigkeit <i>abrasion resistance</i> DIN EN ISO 12947-1+2 >100.000 T Kategorie / <i>category</i> A	Pilling DIN EN ISO 12945-2 (2000 T) 4 Kategorie / <i>category</i> B
Zugfestigkeit <i>tensile strength</i> DIN EN ISO 13934-1 Kette / <i>warp</i> 1301 (28,7) Schuss / <i>werft</i> 664 (13,8) Kategorie / <i>category</i> A / A	Weiterreißfestigkeit <i>tear growth resistance</i> DIN EN ISO 13937-3 N Kette / <i>warp</i> 228,9 Schuss / <i>werft</i> 237,3 Kategorie / <i>category</i> A / A	Nahtschiebewiderstand <i>resistance to seam slippage</i> DIN EN ISO 13936-2, 180 N Kette / <i>warp</i> 3,6 mm Schuss / <i>werft</i> 2,1 mm Kategorie / <i>category</i> A / A
Reibheit trocken <i>fastness to rubbing dry</i> DIN EN ISO 105-X12 helle Farben / <i>bright colors</i> 5 dunkle Farben / <i>dark colors</i> 4 - 5 Kategorie / <i>category</i> A / A	Reibheit nass <i>fastness to rubbing wet</i> DIN EN ISO 105-X12 helle Farben / <i>bright colors</i> 4 - 5 Dunkle Farben / <i>dark colors</i> 4 Kategorie / <i>category</i> A / A	Lichtechtheit <i>fastness to light</i> DIN EN ISO B 02 5 Kategorie / <i>category</i> A

Artikelpass gemäss DIN EN 14465: 2006 / *Item specification according to DIN EN 14465: 2006*

Sämtliche Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich die Ergebnisse als mittlere indikative Werte. / *All results were gathered from differenz samples and represent average indivative values.*



CTL® GmbH
Chemisch-Technologisches Laboratorium



Wir sind förderndes Mitglied der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Gütegesicherte Möbel sind an diesem Gütezeichen zu erkennen.



REACH
Bestanden / *passed*



AZO-Anteile / AZO-Color
(\$35 LMBG B 82.02-2,3,3)
Bestanden / *passed*

Pflegesymbole

