

CAPRI



Skład 100% Poliester	Powierzchnia 100% Poliester	Tkanina bazowa 100% Poliester
Długość rolki ca. 40m	Szerokość 142 cm +/- 2cm	Szerokość użytkowa 140 cm +/- 2cm
Masa/m² 340 g +/- 5%	Odporność na ścieranie DIN EN ISO 12947-1+2 >100,000 T Kategoria A	Skłonność do mechacenia DIN EN ISO 12945-2 (2000 T) 4 Kategoria B
Wytrzymałość na rozciąganie DIN EN ISO 13934-1 Osnowa 1439 (40,00) Wątek 986 (34,40) Kategoria A/A	Wytrzymałość na rozdzieranie DIN EN ISO 13937-3 N Osnowa 68,70 Wątek 54,40 Kategoria A/A	Odporność na przesuwanie się szwu DIN EN ISO 13936-2, 180 N Osnowa 1,8mm Wątek 1,7mm Kategoria A/A
Odporność na tarcie na sucho DIN EN ISO 105-X12 Jasne kolory 4-5 Ciemne kolory 4-5 Kategoria A/A	Odporność na tarcie na mokro DIN EN ISO 105-X12 Jasne kolory 3-4 Ciemne kolory 3-4 Kategoria A/A	Odporność na światło DIN EN ISO B 02 4-5 Kategoria B

Karta produktu zgodnie z normą DIN EN 14465: 2006

Wszystkie testy przeprowadzono na różnych próbkach, dlatego wyniki należy rozumieć jako średnie wartości orientacyjne



CTL® GmbH
Chemisch-Technologisches Laboratorium



STANDARD 100
ZH015 182853
TESTEX



Jesteśmy członkiem wspierającym Niemieckiej Wspólnoty Jakości Mebli e.V.

Meble z gwarancją jakości można rozpoznać po tym znaku jakości: Nasze produkty dostarczane dla przemysłu meblowego, oznaczone Złotym M, spełniają wymagania techniczne określone w wytycznych jakości i badań RAL-GZ 430



REACH
Zaliczony



Barwnik AZO
(§35 LMBG B 82.02-2.3.3)
Zaliczony

Symbole pielęgnacyjne

