

## MODENA



<b>Composizione</b> 100% Poliestere	<b>Superficie</b> 100% Poliestere	<b>Materiale di base</b> 100% Poliestere
<b>Lunghezza del rotolo</b> ca. 35m	<b>Larghezza</b> 142 cm +/- 2 cm	<b>Larghezza utilizzabile</b> 140 cm +/- 2 cm
<b>Peso / m<sup>2</sup></b> 560gr. +/- 5%	<b>Resistenza all'abrasione</b> DIN EN ISO 12947-1+2 >100.000 T Categoria A	<b>Resistenza al Pilling</b> DIN EN ISO 12945-2 (2000 T) 4-5 Categoria A
<b>Resistenza alla trazione</b> DIN EN ISO 13934-1 Ordito 835 (47,70) Trama 896 (55,60) Categoria A/A	<b>Resistenza alla propagazione dello strappo</b> DIN EN ISO 13937-3 N Ordito 132,50 Trama 146,60 Categoria A/A	<b>Resistenza allo scivolamento della cucitura</b> DIN EN ISO 13936-2, 180 N Ordito 1,00mm Trama 1,00mm Categoria A/A
<b>Resistenza del colore allo sfregamento a asciutto</b> DIN EN ISO 105-X12 Colori vivaci 4-5 Colori scuri 4-5 Categoria A/A	<b>Resistenza del colore allo sfregamento a umido</b> DIN EN ISO 105-X12 Colori vivaci 4-5 Colori scuri 4 Categoria A/A	<b>Resistenza del colore alla luce</b> DIN EN ISO B 02 5 Categoria B

Specifiche dell'articolo secondo la norma DIN EN 14465:2006.

Tutti i risultati sono stati raccolti da campioni diversi e rappresentano valori medi indicativi.



CTL® GmbH  
Chemisch-Technologisches Laboratorium



Siamo membri sostenitori della Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V.

I mobili certificati per la qualità si riconoscono da questo marchio di qualità: I nostri prodotti di fornitura per mobili contrassegnati con l'asterisco M d'oro soddisfano i requisiti tecnici delle norme di qualità e collaudo RAL-GZ 430



**REACH**  
Superato



**Colori AZO**  
(§35 LMBG B 82.02-2.3.3)  
Superato

### Istruzioni per la pulizia

