

TOLEDO



Composition 100% Polyester	Surface 100% Polyester	Base material
Roll length 25-30m	Width 140cm	Usable width 138cm
Weight / m2 360g/m2	Abrasion resistance DIN EN ISO 12947-1+2 >25.000 Category	Pilling DIN EN ISO 12945-2 (2000 T) 4-5 Category
Tensile strength DIN EN ISO 13934-1 Warp >350N Weft >350N Category	Tear growth resistance DIN EN ISO 13937-3 N Warp >25N Weft >25N Category	Resistance to seam slippage DIN EN ISO 13936-2, 180 N Warp <4mm Weft <4mm Category
Fastness to rubbing dry DIN EN ISO 105-X12 Light colors 4-5 Dark colors 4 Category	Fastness to rubbing wet DIN EN ISO 105-X12 Light colors 4 Dark colors 3-4 Category	Fastness to light DIN EN ISO B 02 5 Category

Item specification according to DIN EN 14465: 2006

Il results were gathered from differenz samples and represent average indivivative values.



CTL® GmbH
Chemisch-Technologisches Laboratorium



Wir sind förderndes Mitglied
der Deutschen
Gütegemeinschaft
Möbel e.V.

Gütesicherte Möbel sind an
diesem Gütezeichen zu
erkennen:
Unsere mit dem Goldenen M
gekennzeichneten Möbel-
Zulieferprodukte entsprechen
den technischen
Anforderungen der Güte- und
Prüfbestimmungen
RAL-GZ 430



REACH
Passed



AZO-Color
(\$35 LMBG B 82.02-2,3,3)
Passed

Cleaning instructions

